

ZK400

Лазерный проектор высокой яркости 4K UHD



- Разрешение 4K UHD, совместимость с HDR и HLG
- Просмотр при дневном свете - 4000 люмен для использования в более ярких условиях
- Компактный форм-фактор и тихая работа
- Лазерная технология DuraCore – до 30 000 часов работы без дополнительного обслуживания



ZK400 - это компактный лазерный проектор 4K UHD. Разработанный для непрерывной работы, проектор ZK400 может быть установлен практически в любом положении. Его компактный форм-фактор в сочетании с 360-градусной и портретной проекцией упрощают установку. Этот многофункциональный проектор совместим с 4K и HDR, имеет встроенный динамик, а лазерная технология DuraCore обеспечивает до 30 000 часов работы лазерного источника света, практически не требующего технического обслуживания.

Specifications

UPC: 796435446277, EAN: 5055387666689, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапециевидных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 120HzГц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.5:1 ~ 1.66:1
Проекционное расстояние (м)	1.2m - 9.9m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	15.84mm~17.44mm
Сдвиг объектива	Верт.: +/-0%
Сдвиг объектива (offset)	105%

Совместимость

Подключения	Входы 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x S/PDIF Контроль 1 x RS232, 1 x 12В триггер, 1 x 3D sync
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	29дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	TBC
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем

Меню / языки дисплея

Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
----------------------	---

Режим работы 24/7

Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	0°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%

Пульт управления

Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Тепловыделение	785BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя

Задержка ввода

Задержка ввода	4.00ms
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Питание

Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	175W
Потребляемая мощность (max)	230W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	297 x 225 x 119.3
Gross weight	6.8kg
Net weight	4.8 kg



Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 17102022105405