

HD31UST

Projecteur home cinéma à ultra-courte focale 1080p



- **Projecteur lumineux - 3400 AINSI lumens**
- **Ultra-courte focale - Une image de 100" à moins de 50cm de recul**
- **Profitez de retransmissions sportives, séries TV, jeux vidéo et films en Full 1080p**
- **Facile à installer - Correction du trapèze horizontal & vertical et ajustement géométrique 4 angles**

HD31UST



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 400 lumens
Contraste	28 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-4°
Correction trapèze - verticale	+/-4°
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.147Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	2,03m ~ 2,54m (80" ~ 100") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	0,25:1
Distance de projection (m)	0,45m - 0,56m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.72
Offset natif	118%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/sans fil Sorties 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45
Général	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	16W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande avec 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	WHD200, WUSB
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Affichage	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	200W
Consommation énergétique (max)	275W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	343 x 383 x 112mm
Poids brut	5,77 kg
Poids net	4,9 kg

