

HZ40ST

Proyector láser compacto para home entertainment de tiro corto y alto brillo



- **Luces sobre la imagen - 4200 lúmenes**
- **Proyector láser Full HD 1080p - Compatible con 4K UHD y HDR**
- **Lente de tiro corto - 100" de imagen desde tan solo un metro de distancia**
- **Conectividad sencilla – 2x HDMI, USB de alimentación y altavoz de 10W**



Siente la acción y experimente cada momento en la gran pantalla con el HZ40ST. Perfecto para deportes inmersivos en vivo, programas de televisión, películas y juegos.

Cómodo y fácil de configurar, este proyector láser compacto de corto alcance y alto brillo es ideal para entornos bien iluminados para que los fanáticos del deporte puedan disfrutar de la acción en vivo con familiares o amigos sin necesidad de apagar las luces.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.200 lumens
Ratio de contraste	2.500.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-15°
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.93m ~ 7.66m (36.43" ~ 301.4") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.5:1
Distancia de proyección (m)	0.4m - 3.31m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.51
Offset nativo	115%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Micrófono Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x Micro USB servicio, 1 x Sincronización 3D
General	
Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Retraso de entrada	8.20ms
Modelos inalámbricos opcionales	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (min.)	206W
Consumo energético (máx.)	269W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	337 x 265 x 122.5
Peso bruto	6.22 kg
Peso neto	4.5 kg

