

# ZK750

Proyección láser UHD 4K profesional de alto brillo.



© Nordic Amusement Group

- **Proyector láser DLP 4K UHD de 7.500 lúmenes**
- **Cinco lentes opcionales**
- **Resistente al polvo - probado de forma independiente, con certificación IP6X para una fiabilidad total**
- **Motor de procesamiento de vídeo, edge-blending integrado, warping y ajuste de color.**

Proyección láser UHD 4K profesional de alto brillo.



Specifications

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Display/imagen</b>         |  |
| Tecnología de visualización   | DLP  |
| Resolución                    | UHD (3840x2160)  |
| Brillo                        | 7.500 lumens   |
| ANSI Brillo                   | 7.000 lumens   |
| Ratio de contraste            | 5.000:1  |
| ANSI ratio de contraste       | 250  |
| Ratio de contraste - dinámico | 2.000.000:1  |
| Ratio de contraste - on/off   | 1.000:1  |
| Relación de aspecto nativo    | 16:9   |
| Tamaño de pantalla            | Dependent on lens  |
| <b>Info Lámpara</b>           |  |
| Fuente de luz                 | DuraCore MultiColor Laser  |
| Vida del LÁSER                | 30.000horas  |
| <b>Óptica</b>                 |  |
| Distancia de tiro             | Dependent on lens  |
| Distancia de proyección (m)   | Dependent on lens  |
| Opciones de lente             | A26 1.20~1.73 , A20 1.70~2.12, A21 2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18  |
| <b>Conectividad</b>           |  |
| Conexiones                    | <b>Inputs</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI, 1 x 3D sync, 1 x Remoto por cable<br><b>Outputs</b> 1 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x Remoto por cable<br><b>Control</b> 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A servicio, 1 x RJ45 |
| <b>General</b>                |  |
| Nivel sonoro (típico)         | 36dB   |
| 3D                            | Full 3D  |
| Seguridad                     | Security bar   |
| Clasificación IP              | IP6X   |
| idiomas OSD / display         | 11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish  |
| Operatividad 24/7             | Yes  |
| Operatividad 360°             | Yes  |
| Control remoto                | Mando ProAV retroiluminado   |
| Disipación de calor           | 3.224BTU/hour  |
| Contenido caja                | TBC  |
| <b>Networking</b>             |  |
| LAN - control                 | Yes  |
| LAN - wireless networking     | No   |
| LAN                           | Yes  |
| <b>Corriente</b>              |  |
| Fuente de alimentación        | AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz  |
| Consumo energético (standby)  | 0.5W   |
| Consumo energético ( mín.)    | 530W   |
| Consumo energético ( máx.)    | 1.035W   |
| <b>Peso y dimensiones</b>     |  |
| Peso                          | 33kg   |
| Dimensiones (W x D x H)       | 600 x 520 x 219  |

