

# ZW400

Kompaktowy projektor laserowy o wysokiej jasności



- **Jasny projektor laserowy WXGA DuraCore - 4000 ANSI lumenów**
- **Uniwersalny - zoom 1.3x, projekcja 360 stopni, tryb portretowy**
- **Pełna kontrola - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link oraz komendy Telnet**
- **30,000 godzin żywotności lasera w trybie pełnej jasności**



Kompaktowy projektor laserowy o wysokiej jasności

## Specifications

EAN: 5055387664685, Colour: White

### Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WXGA (1280x800)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	300 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146 KHz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	0.76m ~ 7.65m (30" ~ 301") diagonal

### Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

### Optyczny

Współczynnik projekcji	1.18:1 ~ 1.54:1
Odległość wyświetlania	1m - 7.7m
Zoom	1.3
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	16.901mm~21.6076mm/0.665"~0.851"
Wbudowany offset	113%

### Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Porty wyjścia</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A <b>Kontrola</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x obsługa micro USB
----------------------------	---

### Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	30dB
Poziom hałasu (maksymalny)	32dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP6X
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Wietnamski
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Zdalne sterowanie za pomocą funkcji lasera i myszy
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	UHDCast Pro

### Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
------------------	-----

### Zasilanie

Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
Zużycie energii (minimalne)	157W
Zużycie energii (maksymalne)	211W

### Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	337 x 265 x 122.5
Gross weight	6.6 kg
Net weight	4.264 kg

