


WU515T

A powerful performer



© Samruh Creative Association

- **Ultra bright WUXGA projector – 6000 ANSI lumens**
- **Installation flexibility – 1.8x zoom**
- **Vertical and horizontal lens shift**
- **Four corner geometric projection**

The WU515T large venue projector produces Full HD quality images for sharper, clearer images and presentations. This professional installation projector boasts a brightness of 6000 lumens and features multiple digital connection options, with two HDMI inputs, DisplayPort and HDBaseT™. For more complex installations, this projector is equipped with a large zoom range, lens shift and a built-in geometric adjustment feature - ideal for image stacking, uneven walls or where a projector placement is awkward and needs to be installed at an angle.



Specifications

EAN: 5055387629059, Colour: White



Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	6 000 lumens
Contraste	10 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0.71m ~ 7.62m (27.9" ~ 300") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	365
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 5000 (Eco+)

Optique

Rapport de projection	1.2:1 ~ 2.16:1
Distance de projection (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.8
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Vertical +20%, Horizontal +10%
Offset natif	100%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x S-Vidéo, 1 x RS232, 1 x USB-B souris/service, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x Télécommande filaire, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Sorties 1 x Relais 12V, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm
--------------------------------	--

Général

Niveau sonore (min)	28dB
Niveau sonore (max)	30db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	AC power cord Remote control, 2x AAA batteries Basic user manual
Modèles sans fil en option	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	340W
Consommation énergétique (max)	425W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	424 x 344 x 160mm
Poids brut	8.2 kg

Optoma est une marque déposée et un logo enregistré de Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd est le titulaire de la licence de la marque déposée. Tous les autres noms de produits et noms de sociétés utilisés ici sont à des fins d'identification uniquement et peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Erreurs et omissions exceptées, toutes les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Toutes les images sont à des fins de représentation uniquement et peuvent être simulées. 15052024091805

