

DH351

High resolution presentations



- **Lights on viewing – 3600 ANSI lumens**
- **Easy connectivity – HDMI, USB power**
- **Portable and lightweight**
- **Built-in audio**



Project bright Full HD 1080p images with the DH351. Perfect for classroom and meeting room presentations, this projector is designed to be used at any time of day.

Additionally, it boasts ease of use with its single HDMI connection and built-in speaker. You can even use the USB power to connect and power HDMI dongles such as the Google Chromecast.

Specifications

EAN: 5055387663701, Colour: Black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3,600 lumens
Ratio de contraste	22,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	28" ~ 301" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco)

Óptica

Distancia de tiro	1.47:1 ~ 1.62:1
Distancia de proyección (m)	39.37" - 385.83"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	15.59mm~17.14mm/0.614"~0.675"
Offset nativo	116%

Conectividad

Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A
------------	--

General

Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	HDcast Pro, WHD200

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	205W
Consumo energético (máx.)	295W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.4 lbs
Net weight	6.17 lbs

