

ZH510Te

Luminoso piu' a lungo – 30,000 ore a piena potenza



- **Luminoso videoproiettore laser Full HD 1080p - 5400 Lumen**
- **30.000 ore senza manutenzione con sorgente luminosa a laser a piena potenza**
- **Certificazione contro la polvere IP5X per una completa affidabilita'**
- **Orientamento versatile a 360°**

Videoproiettore luminoso laser Full HD 1080p - 5400 lumen ZH510Te è un videoproiettore professionale ProAV che offre una qualità delle immagini brillante e vivida con i suoi 5.400 lumen (5000 ANS) e risoluzione Full HD 1080p. Questo modello utilizza componenti ottici avanzati e chassis leggero e compatto. ZH510Te ha il percorso ottico ed il percorso laser resistente alla polvere certificato IP5X. Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, 24 ore al giorno. Lo ZH510Te è davvero un proiettore adatto a diversi impieghi. Sviluppato per la massima flessibilità, questo proiettore laser a stato solido include un obiettivo fisso con spostamento dell'obiettivo orizzontale e verticale, offrendo un rapporto di proiezione 1.2-2.13:1 e un rapporto zoom di 1.8x. Il proiettore può essere installato con qualsiasi orientamento senza alcuna restrizione e senza influire sulle prestazioni. La funzionalità HDBaseT aggiunge ulteriore flessibilità all'installazione consentendo agli utenti di inviare e visualizzare facilmente file audio e video con un unico cavo.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	5.500 lumen
Luminosità ANSI	5.500 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.69m ~ 7.65m (27.2" ~ 301.1") (diagonal)

Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

Ottico	
Rapporto di tiro	1.2:1 - 2.13:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Verticale +20%, Orizzontale +10%
Offset nativo	100%

Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Microfono, 1 x RS232, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x USB-B service, 1 x Telecomando a cavo, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45, 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x HDBaseT, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x 3D sync Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm

Generale	
Livello rumore (tipico)	28dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo,Danese,Olandese,Inglese,Finlandese,Francese,Tedesco,Italiano,C... (semplificato),Spagnolo,Cinese (tradizionale),Turco
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando PRO AV retroilluminato cablato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie 2x AAA Manuale base

Rete	
Controllo - LAN	Si

Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	320W
Consumo (max)	480W

Peso e dimensioni	
Peso netto	11kg
Dimensioni	405 x 387 x 159

