

ZU720TST

World's first short throw 7000 lumen fixed lens laser projector



- **7000 lumen short throw fixed lens - Ultra bright 0.75~0.95:1 throw ratio for immersive installations**
- **Full motorised lens shift - Ideal for a simple set up**
- **Large zoom range - Motorised zoom expands placement opportunities**
- **Laser light source - Delivers 30,000 hours of virtually maintenance-free operation**

The ZU720TST is the world's first fixed lens 7000 lumen WUXGA short throw laser projector.

At 7000 lumens with 4K and HDR compatibility, the ZU720TST features a dust-resistant IP5X certified optical engine for 24/7 operation capabilities, offering true maintenance-free projection for up to 30,000 hours of powerful performance in Eco mode. Other features include a motorised zoom and 0.75~0.95 throw ratio, full motorised lens shift and built-in dual 10W speakers.

High brightness, colour precision and quiet operation, along with a short throw lens make this projector the ideal solution for a variety of end-user scenarios and professional environments, such as short throw digital signage, edge-blending and projection mapping, simulation, and immersive installations.

The added control flexibility of HDBaseT and LAN make this projector an affordable install and forget solution.

Specifications

EAN: 5055387664654, Colour: Black

EAN: 5055387665699, Colour: RAL

Ekran ve görüntü

Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WUXGA (1920x1200)
Parlaklık (Lümen)	7.000
Kontrast Oranı (Dinamik)	1.000.000
Kontrast Oranı / Full (Açık-kapalı)	1.100
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3,16:9
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-30°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-30°
Ekran boyutu	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal

Lamba bilgisi

Işık Kaynağı	DuraCore Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000

Optik

Atma oranı	0.75:1 ~ 0.95:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.81m - 6.13m
SabitLensZoom	1.26
SabitLensZoomType	Motorlu
SabitLensOdak Uzunluğu	11.11~14.16
SabitLensShift	Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lens kaydırma	Yes - {{downloads_link}}

bağlantı

Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D senkronizasyon Outputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x 3D senkronizasyon, 2 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x 12V trigger, 1 x USB-B hizmeti, 1 x RJ45, 1 x kablolu uzaktan kumanda, 1 x RS232
-------------	---

Genel

Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	27
Gürültü Seviyesi Max (Db)	29
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
IP derecelendirme	IP5x
OSDLang'lar	23 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, French, German, Greek, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

7/24 işlem	Yes
360 derece İşlem	Yes
Çalışma koşulları	10% to 85% Humidity, non-condensing
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda
Isı Yayımlı (Btu / Saat)	1.790
Hoparlör Sayısı	2
Hoparlör Watt	10

ağ

LAN(DHCP)	Yes
-----------	-----

Güç

Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	320
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	510

Ağırlık ve boyutlar

Ürün Boyutları	484 x 376 x 178.5
Brüt ağırlık	16.5 kg
Net ağırlığı	12.9 kg

