

ZU720TST

Premier projecteur laser au monde à focale fixe et courte à 7000 lumens



- **Focale courte et fixe 7000 lumens - Ultra-lumineux, ratio de projection de 0.75~0.95:1 pour des installations immersives**
- **Lens shift motorisé complet - Pour une installation simplifiée**
- **Large zoom - De nombreuses options d'installation grâce à un zoom motorisé**
- **Source lumineuse laser - Sans maintenance jusqu'à 30 000 heures**



Le projecteur ZU720TST est le premier projecteur laser WUXGA au monde équipé d'une focale fixe et courte et d'une luminosité de 7000 lumens.

Compatible 4K et HDR. Le ZU720TST est doté d'un bloc optique résistant à la poussière (certifié IP5X) lui permettant de nécessiter aucune maintenance jusqu'à 30 000 heures de fonctionnement (en mode Eco).

Il est également équipé d'un zoom motorisé, d'un ratio de projection de 0.75~0.95, d'un lens shift complet motorisé et que de haut-parleurs 10W. Le ZU720TST est idéal pour de nombreux types d'installation : affichages numériques, edge-blending, mapping de

Specifications

EAN: 5055387664654, Colour: Black

EAN: 5055387665699, Colour: RAL

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	7 000 lumens
Contraste - Dynamique	1 000 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 100:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Taille d'écran	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.75:1 ~ 0.95:1
Distance de projection (m)	0.81m - 6.13m
Zoom	1.26
Type de zoom	Motorisé
Longueur de la focale (mm)	11.11~14.16
Lens shift	Vertical: +/-50%, Horizontal: +/-15%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<p>Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync</p> <p>Sorties 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A power 1.5A</p> <p>Contrôle 1 x Relais 12V , 1 x USB-B service, 1 x RJ45, 1 x Télécommande filaire, 1 x RS232</p>
Général	
Niveau sonore (type)	27db
Niveau sonore (max)	29db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP5x
OSD / Affichage des langues	23 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Français, Allemand, Grec, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	10% to 85% Humidity, non-condensing
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Dissipation de la chaleur	1 790BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Réseau	
LAN	Oui
Puissance	
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	320W
Consommation énergétique (max)	510W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	484 x 376 x 178.5mm
Poids brut	16.5 kg
Poids net	12.9 kg



