


ZU1050

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y gran fiabilidad.



- **Proyector DLP láser de 10,000 lumens WUXGA**
- **Hasta 30.000 horas de luz a máximo brillo, libre de mantenimiento ****
- **Resistente al polvo – Testado independientemente, certificación IP6X para una fiabilidad total**
- **Flexibilidad de instalación – 7 lentes opcionales incluyendo la ultra-corta y la lente Domo.**

El ZU1050 ofrece funciones mejoradas, como la tecnología MultiColor Laser (MCL) y la combinación de edge-blending y warping. Parte de la línea de láser DuraCore, combina una fuente de luz de mayor duración y una certificación independiente de resistencia al polvo con clasificación IP para una mayor tranquilidad.



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WUXGA (1920x1200)
Brilho	10.000Lúmens - Brilhante
ANSI brightness	9.500
Razão de contraste	2.000.000:1
Razão de contraste - dinâmico	6.000:1
Razão de contraste - on/off	1.200:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9,16:10
Correção keystone - Horizontal	+/-20°
Correção keystone - Vertical	+/-20°
Uniformidade	90%
Tamanho da tela	Dependente da lente
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	Dependente da lente
Distância de projeção (m)	Dependente da lente
Opções de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Lens shift	Sim - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexões	Entradas 1 x HDMI, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI Saídas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x HDMI Controle 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x USB-A servicio, 1 x mini USB servicio, 1 x RJ45
General	
Nível de som (típico)	35dB
Nível de som (máx)	37dB
Compatibilidade com PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidade 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 11: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Indonésio, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Controle remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Dissipação de calor	2.625BTU/hour
Conteúdo da caixa	AAA Battery, AC power cable 3M, Lens cover, VGA cable 1.8m, User manual CD, Quick start guide
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Networking	
LAN	Sim
Corriente	
Fonte de alimentação	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	470W
Consumo de energia (máx.)	910W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	19.06" x 20.04" x 7.13"
Gross weight	62.17 lbs
Net weight	51.59 lbs

