

# EH416e

Proyector compacto y potente Full HD 1080p



- **Proyector Full HD 1080p - 4200 lúmenes ANSI**
- **Flexibilidad de instalación - Vertical lens shift y zoom de 1,6x**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Conectividad simplificada - HDMI, MHL, VGA y altavoz de 10W**



Proyecte imágenes brillantes de alta resolución en cualquier momento del día con el proyector Full HD 1080p, EH416e. Diseñado para aplicaciones comerciales y profesionales, este proyector compacto y potente puede instalarse o llevarse a cualquier parte, lo que lo hace perfecto para proyectos más pequeños de blending o stacking.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.200 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 91Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.67m ~ 7.7m (26.21" ~ 303.3") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 8000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.4:1 ~ 2.24:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 9.4m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91 ~ 32.62
Cambio de lente	Vertical +17%
Offset nativo	99%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 2 x Audio 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Mini USB ratón/servicio
<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	32dB
Nivel sonoro (max)	34dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	21 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Turkish
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HD-Cast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( min.)	249W
Consumo energético ( máx.)	309W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	315 x 224 x 114
Peso bruto	3.8 kg
Peso neto	3.23 kg

