

# ZU720TST

Первый в мире короткофокусный лазерный проектор с яркостью 7000 люмен и фиксированным объективом



- **Короткофокусный объектив яркостью 7000 люмен с фиксированным фокусным расстоянием - Проекционное отношение 0,75 ~ 0,95: 1 для иммерсивных инсталляций**
- **Полный моторизованный сдвиг объектива - Идеально прост в настройке**
- **Широкий диапазон масштабирования - Моторизованный зум предоставляет гибкие возможности для выбора места установки**
- **Лазерный источник света - Обеспечивает 30 000 часов стабильной работы практически без обслуживания**



## Specifications

<b>Дисплей/Изображение</b>	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	7 000лмн
Коэффициент контрастности - динамический	1 000 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	1 100:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Размер экрана	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") диагональ(Диагональ)
<b>Характеристики лампы</b>	
Источник света	Лазер DuraCore
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
<b>Оптические характеристики</b>	
Проекционное отношение	0.75:1 ~ 0.95:1
Проекционное расстояние (м)	0.81m - 6.13m
Зум	1.26
Тип зума	Моторизированный
Фокусное расстояние (мм)	11.11~14.16
Сдвиг объектива	Верт.: +/-50%, Горизонт: +/-15%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}
<b>Совместимость</b>	
Подключения	<b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync <b>Выходы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x Аудио 3.5мм, 1 x 3D sync, 2 x Питание по USB-A 1.5A <b>Контроль</b> 1 x 12В триггер, 1 x USB-B сервис, 1 x RJ45, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x RS232
<b>Общее</b>	
Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	29дБ
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP5x
Меню / языки дисплея	23 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Французский, Немецкий, Греческий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	10% to 85% Humidity, non-condensing
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Тепловыделение	1 790BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
<b>Сетевое взаимодействие</b>	
LAN	Да
<b>Питание</b>	
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	320W
Потребляемая мощность (max)	510W
<b>Вес и габариты</b>	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	484 x 376 x 178.5
Gross weight	16.5 kg
Net weight	12.9 kg

