

W340UST

Ultra Kurzdistanz Projektor



- **Heller WXGA Projektor - 4.000 ANSI Lumen**
- **Ultra Kurzdistanzobjektiv - 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **Ultimative Steuerung - Unterstützt Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfaches Setup – Inkl. Office viewer und Vier-Ecken-Korrektur**



Der W340UST eignet sich bestens für die Anwendung im Geschäfts- und Schulbereich. Mit seinen 4.000 Lumen und einem Projektionsverhältnis von 0,27:1 schafft er ein bis zu 100" großes Bild aus nur 0,5 Metern Entfernung. Und durch die nahe Installation an der Wand werden störende Schattenwürfe vermieden.

Specifications

EAN: 5055387664463, Colour: White



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	WXGA (1280x800)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-4°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-4°
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.147Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik

Projektionsverhältnis	0.27:1
Projektionsabstand (m)	0.49m - 0.66m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.72mm/0.146"
Native Offset	118%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A Reader/Wireless Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45
------------	--

LAN - Kabellose Verbindung	Yes - optional
----------------------------	----------------

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	16W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card

Kompatibilität Betriebssystem	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9+, Android 4.0+, iOS 8+
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
LAN - Display	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Yes - optional

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	200W
Stromverbrauch (max)	275W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	343 x 383 x 112
Gross weight	5.73 kg
Net weight	4.87 kg

