

W320UST

Proiettore Ultra Short Throw



- **Proiettore WXGA luminoso: 4000 ANSI Lumen**
- **Obiettivo a ottica ultra corta - immagine da 100" a meno di mezzo metro di distanza**
- **Controllo completo - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e comandi Telnet LAN**
- **Connettività semplice - 2x HDMI e altoparlante incorporato da 16W**

W320UST è perfetto per aziende, scuole e college. È luminoso (4.000 lumen) e un rapporto di proiezione di 0.27:1, grazie a questo può proiettare un'immagine da 100" da meno di 0,5 m di distanza. Avere il proiettore installato così vicino allo schermo evita le ombre del presentatore.

Offre un pacchetto completo per l'apprendimento, coinvolgente con molte nuove funzionalità, tra cui due ingressi HDMI, porta USB alimentata, un potente altoparlante incorporato da 16 W, una maggiore durata della lampada, chassis compatto e un sistema di montaggio completamente nuovo per una configurazione rapida e semplice.

Specifications

| | |
|---------------------------------|---|
| Display/immagine | |
| Tecnologia display | DLP |
| Risoluzione nativa | WXGA (1280x800) |
| Luminosità | 4.000 lumen |
| Rapporto di contrasto | 20.000 |
| Aspetto nativo | 16:10 |
| Aspetto - compatibile | 4:3,16:9 |
| Trapezio correzione - verticale | +/-15° |
| Scan rate Orizzontale | 15.3 ~ 91.1Khz |
| Scan rate Verticale | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformità | 85% |
| Dimensione schermo | 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal |
| Info Lampada | |
| Sorgente Luce | Lampada |
| Watt lampada | 260 |
| Durata Lampada (ore) | 3000 (Luminoso), 5000 (Dinamico), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 12000 (Educazionale) |
| Durata lampada (edu) | 12.000ore |
| Ottico | |
| Rapporto di tiro | 0.27:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 0.49m - 0.66m |
| Tipo Zoom | Fisso |
| Focale (mm) | 3.72 |
| Offset nativo | 117% |
| Connessioni | |
| Connessioni | <p>Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R</p> <p>Uscite 1 x VGA condivisa con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 2A</p> <p>Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse/service, 1 x 3D sync</p> |
| Generale | |
| Livello rumore (tipico) | 28dB |
| Livello rumore (max) | 30dB |
| Compatibilità PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilità 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilità 3D | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password |
| OSD / lingue visualizzate | 24 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco |
| Condizioni operative | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Telecomando | Telecomando dati con laser e funzione mouse |
| Numero altoparlanti | 1 |
| Watt per speaker | 16W |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base |
| Modulo wireless opzionale | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Rete | |
| Controllo - LAN | Si |
| Potenza | |
| Alimentatore | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo (standby) | 0.5W |
| Consumo (min) | 260W |
| Consumo (max) | 310W |
| Peso e dimensioni | |
| Peso netto | 4.78kg |
| Dimensioni | 385 x 310 x 120 |

