

CinemaX D2

Ультракраткофокусный лазерный проектор 4K UHD для дома



- Разрешение 4K UHD - 8,3 миллиона пикселей на экране, HDR и HLG совместимость
- Ультракраткофокусный объектив - 100-дюймовые изображения с проектором, расположенным менее чем в футах от поверхности
- Улучшенный игровой режим - Низкая задержка ввода - 16 мс в 4K UHD при 60 Гц, и 4 мс в 1080P при 240 Гц
- Встроенное аудио - Поддержка eARC



Этот стильный ультракраткофокусный проектор для дома, входящий в линейку CinemaX, обеспечивает незабываемое качество изображения в формате 4K UHD. Благодаря высокой яркости, лазерной технологии DuraCore премиум-класса и широкой цветовой гамме, CinemaX D2 обеспечивает потрясающую точность цветопередачи и яркость - идеально подходит для просмотра видео на большом экране дома.

Specifications

EAN: 5055387665811, Colour: Black

EAN: 5055387666023, Colour: White

UPC: 796435 81 447 2, Colour: Black

UPC: 796435 81 446 5, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	UHD (3840x2160)
Яркость	3 000лмн
Контрастность	1 800 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	10°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	10°
Горизонтальная развертка	31 ~ 135кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.25:1
Проекционное расстояние (м)	0.47m - 0.66m
Фокусное расстояние (мм)	525mm/20.669"
Сдвиг объектива (offset)	124%

Совместимость

Подключения	Входы 3 x HDMI 2.0, 1 x RS232 Выходы 1 x S/PDIF, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D совместимость	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Frame sequential: 1080p, WXGA, XGA, SVGA 120Hz
3D	3D ready
Безопасность	Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	11 языки: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Китайский (традиционный)
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ с подсветкой
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Задержка ввода	4.00ms

Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	190W
Потребляемая мощность (max)	230W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	576 x 383 x 130
Gross weight	11.5 kg
Net weight	8.4 kg

