

ZW403

Compact high brightness laser projector



- **Bright WXGA DuraCore laser projector - 4500 ANSI lumens**
- **Versatile - 1.3x zoom, 360-degree and portrait projection**
- **Ultimate control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **30,000 hours maintenance-free laser light source**

The ZW403 is a compact WXGA DuraCore IP6X laser projector. Designed for maintenance-free continuous operation, it can be installed in virtually any orientation. Its small and lightweight footprint, 1.3x zoom combined with 360-degree and portrait projection make it a breeze to install.

This feature-packed projector is 4K and HDR compatible, has a built-in speaker and its laser technology delivers up to 30,000 hours maintenance-free laser light source. For ultimate control, the projector comes with RJ45 connection allowing you to monitor and control your network in multiple rooms.

Geared for medium-sized exhibition venues, events, tradeshow or meeting rooms, it maintains excellent image quality as brightness and colour saturation is preserved for longer compared to lamp systems.

Specifications

EAN: 5055387664692, Colour: White

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brilho	4.500Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Correção keystone vertical automática	Sim
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidade	85%
Tamanho da tela	30" ~ 301" diagonal

Info Lámpara

Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica

Alcance do throw-ratio	1.18:1 ~ 1.54:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 303.15"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	16.901mm~21.6076mm/0.665"~0.851"
Offset nativo	113%

Conectividade

Conexões	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB servicio
----------	---

General

Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilidade 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	UHDCast Pro

Networking

LAN - control	Sim
---------------	-----

Corriente

Fonte de alimentação	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (mín.)	157W
Consumo de energia (máx.)	211W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	13.27" x 10.43" x 4.82"
Gross weight	14.55 lbs
Net weight	9.4 lbs

