

# ZH400UST

Идеален для рекламных вывесок – до 20 000 часов при полной яркости\*\*



© Samruh Creative Association

- Яркий лазерный проектор Full HD 1080p - 4000 ANSI Люмен
- Ультракороткофокусный объектив - изображение размером 100" всего с полуметра
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 20,000 часов при полной яркости\*\*
- Dust resistant – Independently tested, IP5X certification for total reliability

Идеален для рекламных вывесок – до 20 000 часов при полной яркости\*\*



Specifications

|  |  |
|--|--|
| <b>Дисплей/Изображение</b>                                 |  |
| Технология отображения                                     | DLP  |
| Разрешение   | 1080p Full HD (1920x1080)  |
| Яркость  | 4 000лмн   |
| Контрастность  | 100 000:1  |
| Соотношение сторон   | 16:9   |
| Соотношение сторон -<br>согласованное                      | 4:3  |
| Коррекция<br>трапецидальных<br>искажений -<br>вертикальная | +/-15°   |
| Горизонтальная<br>развертка                                | 15.3 ~ 91.1кГц   |
| Вертикальная развертка                                     | 24 ~ 85(120 for 3D)Гц  |
| Равномерность<br>светового потока                          | 80%  |
| Размер экрана  | 2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") (diagonal)(Диагональ)   |
| <b>Характеристики лампы</b>                                |  |
| Источник света   | Лазер  |
| Срок службы лазерного<br>источника света                   | 30 000 часов   |
| <b>Оптические характеристики</b>                           |  |
| Проекционное<br>отношение                                  | 0.25:1   |
| Проекционное<br>расстояние (м)                             | 0.45m - 0.59m  |
| Тип зума   | Фиксированный  |
| Фокусное расстояние<br>(мм)                                | 3.72   |
| Сдвиг объектива (offset)                                   | 120%   |
| <b>Совместимость</b>                                       |  |
| Подключения  | <b>Входы</b> 2 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R<br><b>Выходы</b> 1 x VGA shared with VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A<br><b>Контроль</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service, 1 x USB-A wireless |
| <b>Общее</b>   |  |
| Уровень шума (обычный)                                     | 30дБ   |
| Совместимость с<br>компьютером                             | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac   |
| 2D совместимость   | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)  |
| 3D совместимость   | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60   |
| 3D   | Full 3D  |
| Безопасность   | Security bar,Kensington Lock,Интерфейс защищен паролем   |
| Меню / языки дисплея                                       | 18 языки:<br>Арабский,Датский,Голландский,Английский,Финский,Французский,Немецкий,Итальянский,Японский,Норвежский,Польский,Португальский,Рус (упрощенный),Испанский,Китайский (традиционный),Турецкий  |
| Условия эксплуатации                                       | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m   |
| Пульт управления   | Да   |
| Динамики   | 1  |
| Вт на динамик  | 10Вт   |
| В комплекте  | Кабель питания<br>Пульт ДУ<br>2 батарейки типа AAA<br>Руководство пользователя   |
| <b>Сетевое взаимодействие</b>                              |  |
| LAN - control  | Да   |
| <b>Питание</b>   |  |
| Питание  | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz  |
| Потребляемая мощность<br>(standby)                         | 0.5W   |
| Потребляемая мощность<br>(min)                             | 210W   |
| Потребляемая мощность<br>(max)                             | 330W   |
| <b>Вес и габариты</b>                                      |  |
| Вес нетто  | 5.6кг  |
| Размеры (Ш x Г x В) (мм)                                   | 382 x 310 x 124  |

