

WU515T

Ein leistungsstarker Performer



© Samruh Creative Association

- **Ultra heller WUXGA Projektor – 6.000 ANSI Lumen**
- **Flexible Installation – 1,8-facher Zoom**
- **Vertikaler und horizontaler Lens Shift**
- **4-Ecken Geometrieangepassung**



Der WU515T Projektor wurde speziell für große Räumlichkeiten entwickelt. Er liefert mit seiner Full HD Auflösung gestochen scharfe und kristallklare Bilder. 6.000 Lumen und diverse digitale Anschlüsse wie zwei HDMI Eingänge, DisplayPort und HDBaseT™ machen ihn zum perfekten Partner für professionelle Installationen.

Dank des großen Zoombereichs, Lens Shift und eingebauter Geometrieangepassung ist er auch ideal geeignet für komplexe Installationen mit Image Stacking, unebenen Wänden oder ungewöhnlichen Projektor Platzierungen.

Specifications

EAN: 5055387629059, Colour: White



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	6.000Lumen
Kontrastverhältnis	10.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3, 16:9
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.71m ~ 7.62m (27.9" ~ 300") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	365
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	3000 (Hell), 5000 (Eco+)

Optik

Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 7.8m
Zoom	1.8
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens Shift	Vertikal +20%, Horizontal +10%
Native Offset	100%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x S-Video, 1 x RS232, 1 x USB-B Maus/Service, 1 x RJ45, 1 x HDBaseT, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Ausgänge 1 x 12V Trigger, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x 3D Sync, 1 x Audio 3.5mm
------------	---

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	28dB
Betriebsgeräusch (max)	30dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
-----------------	----

Stromverbrauch

Stromversorgung	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	340W
Stromverbrauch (max)	425W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	424 x 344 x 160
Gross weight	8.2 kg
Net weight	5.9 kg

