

EH415ST

Compact et Polyvalent



- Full HD 1080p - 3500 ANSI lumens
- Focale courte - Image de 100" à un peu plus d'un mètre de distance
- Contrôle total - Support complet pour commandes LAN Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et Telnet
- Connexion simplifiée - 2x HDMI et Haut-parleur 10W

EH415ST



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 500 lumens
Contraste	15 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-0°
Correction trapèze - verticale	+/-20°
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 91Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	1.5m ~ 3.86m (59" ~ 152") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	280
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 4000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Durée de vie de la lampe (éducation)	10 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.5:1
Distance de projection (m)	0.66m - 1.69m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.28
Offset natif	115%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<p>Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R</p> <p>Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A</p> <p>Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x mini USB souris/service</p>
Général	
Niveau sonore (type)	37db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	21 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Espagnol, Suédois, Turque
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation, télécommande avec 2 piles AA, manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	250W
Consommation énergétique (max)	290W
Poids et dimensions	
Poids Net	3.4kg
Dimensions (LxPxH)	286 x 266 x 124mm

