

# UHD52ALV

Luminoso proyector inteligente 4K UHD



- **Resolución 4K UHD - compatible con HDR y HLG**
- **3500 ANSI lumens**
- **Movimiento de imagen fluido - Interpolador de fotogramas Puremotion**
- **Características - TapCast, reproductor multimedia incorporado, conexión inalámbrica y PureMotion**



Sumérgete en un mundo de Ultra HD. El UHD52ALV ofrece lo último en entretenimiento inteligente con brillantes imágenes 4K, y control de voz. Ahora puede disfrutar de colores precisos, detalles nítidos y un contraste brillante para una experiencia increíblemente inmersiva.

## Specifications

<b>Display/imagem</b>	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	3.500Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	500.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	34.1" ~ 302.4" diagonal
<b>Info Lâmpara</b>	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinâmico), 10000 (Eco)
<b>Óptica</b>	
Alcance do throw-ratio	1.21:1 ~ 1.59:1
Distância de projeção (m)	47.24" - 318.9"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	12.81mm~16.74mm/0.504"~0.659"
Lens shift	Vertical +10%
Offset nativo	105%
<b>Conectividade</b>	
Conexões	<b>Entradas</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector <b>Saídas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A <b>Controle</b> 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x USB-A wireless Alexa
<b>General</b>	
Nível de som (típico)	25dB
Nível de som (máx)	27dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 10: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	5W
Conteúdo da caixa	Tapa de la lente Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico Adaptador USB inalámbrico - WUSB
Input lag	66.00ms
Optional wireless models	WUSB
<b>Corriente</b>	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia ( mín.)	249W
Consumo de energia (máx.)	305W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensões (C x L x A)	15.43" x 11.06" x 4.65"
Gross weight	14.9 lbs
Net weight	11.51 lbs

