


# X309ST

Focale Courte, Lumineux et Compact



- **Projecteur XGA Lumineux – 3700 ANSI lumens**
- **Focale courte - Image de 100" à environ 1m de recul**
- **Connexion simplifiée – HDMI, VGA, USB Power**
- **Son clair et puissant - Haut-parleur 10W**



Projetez des présentations vives et lumineuses à tout moment de la journée. Conçu pour les salles de classe et de réunion, le X309ST courte focale offre de superbes couleurs, une longue durée de vie de lampe et des fonctions d'économie d'énergie permettant de réduire les coûts d'entretien au minimum.

Le X309ST est facile à connecter grâce à ses multiples entrées, un haut-parleur intégré et un USB Power : parfait pour connecter un dongle HDMI, un PC ou lecteur Blu-ray pour projeter des images claires avec le son associé. Portable et léger, le X309ST peut être installé et utilisé en déplacement pour des réunions hors-site grâce à sa sacoche de transport (en option).

# Specifications

EAN: 5055387664975, Colour: White

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	XGA (1024x768)
Luminosité	3 700 lumens
Contraste	25 000:1
Affichage (natif)	4:3
Affichage compatible	16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15,38 ~ 91,15Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.81m ~ 6.28m (31.9" ~ 247.3") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	203
Durée de vie de la lampe (hrs)	6000 (Lumineux), 12000 (Dynamique), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0.617:1
Distance de projection (m)	0.4m - 3.1m
Longueur de la focale (mm)	7.15mm/0.281"
Offset natif	115%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm <b>Sorties</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Contrôle</b> 1 x RS232
<b>Général</b>	
Niveau sonore (min)	26dB
Niveau sonore (max)	28dB
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande Piles Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	187W
Consommation énergétique (max)	225W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	316 x 244 x 108mm
Poids brut	3.87 kg
Poids net	3.29 kg

