

HD28i

Entretenimiento Deportivo en Pantalla Grande



- **Ideal para ver deportes durante el día - 4000 lúmenes**
- **Color increíble - Haz que el partido cobre vida con imágenes brillantes y vívidas**
- **Fácil conectividad - Alimentación HDMI y USB**
- **Solución todo en uno - Audio integrado para una máxima comodidad**

Sumérjete en el juego con el HD28i y experimenta cada momento en pantalla grande. Conveniente y fácil de configurar, este compacto proyector de alto brillo es ideal para entornos bien iluminados, permitiendo que los amantes de los deportes puedan disfrutar de la acción en directo con familiares o amigos hasta con las luces encendidas.

Con una tecnología de color increíble, este proyector, ofrece una reproducción de color fiel a la realidad para los amantes de los deportes y las películas. También tiene un bajo delay de entrada, perfecto para juegos y eventos que dependan de reacciones rápidas.



Specifications

EAN: 5055387666481, Colour: White

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.000 lumens
Ratio de contraste	50.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.85m ~ 7.77m (33.5" ~ 306") diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	220
Vida de lámpara (horas)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Vida de la lámpara (educación)	10.000 horas

Óptica

Distancia de tiro	1.47:1 ~ 1.63:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.86 ~ 24
Offset nativo	115%

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL Outputs 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A Control 1 x RS232
------------	--

General

Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	2W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario basico
Modelos inalámbricos opcionales	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	204W
Consumo energético (máx.)	266W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	298 x 230 x 96
Peso bruto	3.31 kg
Peso neto	2.82 kg

