

W381

Proiezione luminosa



- **Proiettore WXGA luminoso - 3900 ANSI lumen**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, alimentazione USB**
- **Audio chiaro e potente: altoparlante da 10 W.**
- **Leggero e portatile**

Proietta presentazioni luminose e vivaci senza sforzo in qualsiasi momento della giornata in HD. Progettato per sale riunioni e aule, il W381 vanta colori straordinari, lunga durata della lampada e funzioni di risparmio energetico per offrire un basso costo totale di proprietà.



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3.900 lumen
Rapporto di contrasto	25.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.38 ~ 91.15Khz
Scan rate Verticale	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0,82m ~ 7,61m (32,24" ~ 299,53") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	203
Durata Lampada (ore)	6000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1,55:1 ~ 1,73:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 12m
Zoom	1,1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.85 ~ 24
Offset nativo	112%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232
Generale	
Livello rumore (tipico)	27dB
Livello rumore (max)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione AC Telecomando Batteria Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	316 x 244 x 108
Gross weight	4,4 kg
Net weight	3 kg

