

S334e

Proyección brillante



- **Proyector brillante SVGA - 3800 lúmenes ANSI**
- **Sencilla conectividad – HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio claro y potente - altavoz de 10W**
- **Ligero y portátil**

Proyección brillante



Specifications

| | |
|-------------------------------|--|
| Display/imagem | |
| Tecnologia de exibição | DLP™ |
| Resolução nativa | SVGA (800x600) |
| Brilho | 3.800Lúmens - Brilhante |
| Razão de contraste | 22.000:1 |
| Razão de aspecto nativo | 4:3 |
| Razão de aspecto - compatível | 16:9 |
| Correção keystone - Vertical | +/-40° |
| Taxa de varredura horizontal | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Taxa de varredura vertical | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformidade | 75% |
| Tamanho da tela | 27.78" ~ 304.4" diagonal |
| Info Lâmpara | |
| Fonte de luz | Lâmpara |
| Watts da lâmpada | 203 |
| Vida útil da lâmpada (horas) | 6000 (Brilhante), 12000 (Dinâmico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Óptica | |
| Alcance do throw-ratio | 1.94:1 ~ 2.16:1 |
| Distância de projeção (m) | 39.37" - 472.44" |
| Zoom | 1.1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Distância focal (mm) | 21.85 ~ 24 |
| Offset nativo | 115% |
| Conectividad | |
| Conexões | Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A |
| General | |
| Nível de som (típico) | 27dB |
| Nível de som (máx) | 29dB |
| Compatibilidade com PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilidade 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D | 3D ready |
| Segurança do produto | Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha |
| Idiomas OSD / display | línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita |
| Condições de funcionamento | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Controle remoto | Mando tipo tarjeta extraplano |
| Alto-falante | 1 |
| Watts por auto-falante | 10W |
| Conteúdo da caixa | Cable de alimentación de CA Control remoto Bateria Manual de usuario básico |
| Optional wireless models | HDCast Pro, QuickCast Bundle, WHD200 |
| Corriente | |
| Fonte de alimentação | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo de energia (standby) | 0.5W |
| Consumo de energia (mín.) | 187W |
| Consumo de energia (máx.) | 225W |
| Peso y dimensiones | |
| Dimensões (C x L x A) | 12.44" x 9.61" x 4.25" |
| Gross weight | 7.72 lbs |
| Net weight | 6.57 lbs |

