

WU515ST

Мощный короткофокусный проектор



- **Ультра яркий WUXGA проектор – 5500 ANSI лм**
- **Короткофокусный объектив - изображение 100" на расстоянии всего в 2 метра от проектора**
- **Вертикальный и горизонтальный сдвиг объектива**
- **Коррекция геометрии - 4 угла**

Короткофокусный WU515ST для профессиональных инсталляций по качеству изображения превышающий Full HD. Проектор может похвастаться яркостью в 5.500 люменов и различными вариантами цифрового соединения, в том числе 2 HDMI и DisplayPort. Для более сложных инсталляций данный проектор оборудован сдвигом объектива и встроенной регулировкой геометрии 4 углов, для корректировки при неровных стенах или неудобном расположении самого устройства.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	5 500лмн
ANSI brightness	5 500
Контрастность	10 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.75m ~ 7.62m (29.38" ~ 300") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	365
Срок службы лампы (часы)	3000 (Яркость), 5000 (Есо+)
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.79:1
Проекционное расстояние (м)	0.5m - 5.2m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	11.66
Сдвиг объектива	Верт. +20%, Горизонт +10%
Сдвиг объектива (offset)	100%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x S-Video, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5мм, 1 x Mic 3.5мм Выходы 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D sync, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x 12В триггер, 1 x Проводной пульт ДУ Контроль 1 x RS232, 1 x mini USB мышь/сервис
Общее	
Уровень шума (обычный)	28дБ
Уровень шума (макс.)	30дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Optional wireless models	HD Cast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да



Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 30032021073747

Питание

100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz