

# UHD51

Dettaglio "reale" - Proiettore Ultra HD 4K



- **Risoluzione 4K UHD e compatibile HDR**
- **Colori straordinari: 100% di colori Rec.709 accurati, 2400 lumen ANSI**
- **Connettività semplice: HDMI 2.0, HDCP 2.2, S / PDIF, 2 altoparlanti da 5 W**
- **Installazione facile - spostamento dell'obiettivo verticale**

Immergiti in un mondo di Ultra HD. UHD51 offre il massimo in termini di intrattenimento domestico con immagini di qualità cinematografica 4K di qualità. Gli appassionati di TV, giochi e film possono ora godere di un'eccellente profondità di colore, dettagli cristallini e un contrasto brillante per un'esperienza incredibilmente coinvolgente.

Dotato di tecnologia e caratteristiche all'avanguardia, questo proiettore UHD compatto vanta la compatibilità High Dynamic Range (HDR), il supporto HDCP 2.2 e l'elaborazione sofisticata dell'interpolazione frame grazie a PureMotion, che elimina la sfocatura del movimento o le vibrazioni dell'immagine. Una ruota colori RGBRGB offre una resa cromatica fedele al 100% di Rec.709, perfetta per ricreare l'esperienza del grande schermo a casa.

# Specifications

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Display/immagine</b>    |   |
| Tecnologia display         | DLP   |
| Risoluzione nativa         | UHD (3840x2160)   |
| Luminosità                 | 2.400 lumen   |
| Rapporto di contrasto      | 500.000   |
| Aspetto nativo             | 16:9  |
| Aspetto - compatibile      | 4:3   |
| Scan rate Orizzontale      | 31 ~ 135Khz   |
| Scan rate Verticale        | 24 ~ 120Hz  |
| Uniformità                 | 75%   |
| Dimensione schermo         | 0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonal   |
| <b>Info Lampada</b>        |   |
| Sorgente Luce              | Lampada   |
| Watt lampada               | 240   |
| Durata Lampada (ore)       | 4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)  |
| <b>Ottico</b>              |   |
| Rapporto di tiro           | 1.21:1 ~ 1.59:1   |
| Distanza Proiettore (m)    | 1.2m - 8.1m   |
| Zoom                       | 1.3   |
| Tipo Zoom                  | Manuale   |
| Focale (mm)                | 12.81 ~ 16.74   |
| Lens shift                 | Verticale +10%  |
| Offset nativo              | 105%  |
| <b>Connessioni</b>         |   |
| Connessioni                | <b>Ingressi</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm<br><b>Uscite</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A<br><b>Controllo</b> 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger |
| <b>Generale</b>            |   |
| Livello rumore (tipico)    | 25dB  |
| Compatibilità PC           | UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| Compatibilità 2D           | 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)   |
| Compatibilità 3D           | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60  |
| 3D                         | Full 3D   |
| Sicurezza                  | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password   |
| OSD / lingue visualizzate  | 10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo   |
| Condizioni operative       | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Telecomando                | Telecomando home retroilluminato  |
| Numero altoparlanti        | 2   |
| Watt per speaker           | 5W  |
| Contenuto della confezione | Copriobiettivo<br>Cavo di alimentazione CA.<br>Telecomando<br>2x batterie AAA<br>Manuale utente di base   |
| <b>Potenza</b>             |   |
| Alimentatore               | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz   |
| Consumo (standby)          | 0.5W  |
| Consumo (min)              | 249W  |
| Consumo (max)              | 305W  |
| <b>Peso e dimensioni</b>   |   |
| Peso netto                 | 5.22kg  |
| Dimensioni                 | 392 x 281 x 118   |

