

ZW350

Proiettore laser compatto ad alta luminosità



- **Proiettore laser WXGA DuraCore luminoso - 3500 lumen e certificato IP6X**
- **Facile installazione - Zoom 1,3x, proiezione a 360 gradi e ritratto**
- **Controllo supremo - Comandi Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Tecnologia laser DuraCore - Sorgente di luce laser da 30.000 ore senza manutenzione**



ZW350 è un proiettore laser compatto WXGA DuraCore IP6X. Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, può essere installato praticamente con qualsiasi orientamento. Il suo ingombro ridotto e leggero, lo zoom 1,3x combinato con la proiezione a 360 gradi e la modalità ritratto lo rendono facile da installare.

Questo proiettore ricco di funzionalità ha un altoparlante integrato e la sua tecnologia laser offre fino a 30.000 ore di sorgente di luce laser esente da manutenzione. Per il massimo controllo, viene fornito con una connessione RJ45 per il monitoraggio e il controllo di una rete in più stanze.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	3.500 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 KHz
Scan rate Verticale	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.76m ~ 7.65m (30.1" ~ 301") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.18:1 ~ 1.54:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 7.7m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.901 ~ 21.6076
Offset nativo	113%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service
Generale	
Livello rumore (tipico)	30dB
Livello rumore (max)	32dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Operativo a 360°	Sì
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	UHDCast Pro
Rete	
Controllo - LAN	Sì
Potenza	
Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	138W
Consumo (max)	161W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	337 x 265 x 122.5
Peso lordo	6.2 kg
Peso netto	4 kg

