

# EH338

Brillante y portátil



- **Brillante Proyector Full HD 1080p - 3800 lúmenes**
- **Fácil conectividad - HDMI, VGA, alimentación USB-A y altavoz de 2W**
- **Bajo coste - Hasta 10.000 horas<sup>2</sup> de vida útil de la lámpara**
- **Ligero y portátil**



Transforma tus presentaciones con el brillante proyector EH338 de 3800 lúmenes, resolución 1080p y ligero peso. Este modelo está diseñado para usarse en cualquier momento del día y para múltiples propósitos, desde reuniones de negocios hasta en las aulas. Ofrece colores vibrantes y una lámpara de larga duración por un menor coste.

# Specifications

EAN: 5055387667020, Colour: White

## Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.800 lumens
Ratio de contraste	22.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.85m ~ 7.77m (33.5" ~ 306") diagonal

## Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	220
Vida de lámpara (horas)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Vida de la lámpara (educación)	10.000 horas

## Óptica

Distancia de tiro	1.47:1 ~ 1.63:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 10m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.86 ~ 24
Offset nativo	115%

## Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL <b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A <b>Control</b> 1 x RS232
------------	--

## General

Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

Condiciones de funcionamiento 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Control remoto Mando tipo tarjeta extraplano

Altavoces 1

Wattios por altavoz 2W

Contenido de la caja Cable de alimentación de CA

Control remoto

Batería

Manual de usuario básico

Modelos inalámbricos opcionales HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit,

WHD200

## Corriente

Fuente de alimentación 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Consumo energético (standby) 0.5W

Consumo energético ( mín.) 204W

Consumo energético ( máx.) 266W

## Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto) 298 x 230 x 96

Peso bruto 3.31 kg

Peso neto 2.82 kg

