

X309ST

Short throw, bright and compact projector



- **Bright XGA projector – 3700 ANSI lumens**
- **Short throw lens - 100" image from just over a metre away**
- **Easy connectivity – HDMI, VGA, USB power**
- **Clear, powerful audio - 10W speaker**

Project bright and vibrant presentations effortlessly any time of day. Designed for small meeting rooms and classrooms, this short throw projector boasts amazing colour, a long lamp life and energy saving features for a lower overall cost of ownership.

Multiple inputs, USB power and a built-in speaker provide an easy set-up - perfect for connecting to laptop, PC or Blu-ray player for clear projected images with sound. You can even connect a HDMI dongle for wireless presentations.



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	XGA (1024x768)
Brilho	3.700Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	25.000:1
Razão de aspecto nativo	4:3
Razão de aspecto - compatível	16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	31.9" ~ 247.3" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	203
Vida útil da lâmpada (horas)	6000 (Brilhante), 12000 (Dinâmico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.617:1
Distância de projeção (m)	15.75" - 122.05"
Distância focal (mm)	7.15mm/0.281"
Offset nativo	115%
Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Vídeo composto, 1 x Audio 3.5mm Saídas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Controle 1 x RS232
General	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	187W
Consumo de energia (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.53 lbs
Net weight	7.25 lbs

