

HD29HLV

Juegos en la gran pantalla y deportes en cualquier momento del día.



- **Luces encendidas - 4500 lúmenes**
- **Compatible con 4K UHD y HDR**
- **Proyector para gaming ultra-rápido, admite 1080p a 120Hz con un tiempo de respuesta de 8.4 ms**
- **Gran conectividad – 2x HDMI, MHL, USB de alimentación y altavoz de 10W**

Cómodo y fácil de configurar, el brillante y versátil HD29HLV cuenta con compatibilidad HDR, además de ofrecer un alto contraste y una reproducción precisa del color, fiel a la realidad. Este proyector compacto es ideal para juegos, ya que es compatible con 1080p 120Hz, lo que proporciona un tiempo de respuesta ultra-rápido de tan solo 8.4ms. Incluso puede usarlo para ver deportes en vivo, programas de televisión y películas.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.500 lumens
Ratio de contraste	50.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.12:1 ~ 1.47:1
Distancia de proyección (m)	1m - 7.5m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.9 ~ 21.6
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	<p>Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x VGA</p> <p>Control 1 x RS232</p>
General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	200W
Consumo energético (máx.)	285W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.88 kg
Peso neto	3.3 kg

