


W515

Potenza e prestazioni



© Samruh Creative Association

- **Luminoso videoproiettore WXGA – 6000 lumen**
- **Installazione flessibile – Zoom 1.8x**
- **Lens shift verticale e orizzontale**
- **Correzione geometrica dei 4 angoli**

Videoproiettore da 6.000 lumen con risoluzione WXGA



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	6.000 lumen
Rapporto di contrasto	10.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.63m ~ 7.62m (24.7" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	365
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 5000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.26:1 ~ 2.27:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 8.2m
Zoom	1.8
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Verticale +20%, Orizzontale +10%
Offset nativo	105%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x DisplayPort, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x S-Video, 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x USB-B mouse/service, 1 x Telecomando a cavo, 1 x VGA (YPbPr/RGB/wireless), 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm
Generale	
Livello rumore (tipico)	28dB
Livello rumore (max)	30dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando Batterie 2x AAA Manuale base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Sì
Potenza	
Alimentatore	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	340W
Consumo (max)	425W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	424 x 344 x 160
Peso lordo	8.2 kg
Peso netto	5.9 kg

