

ZK400

Jasny projektor laserowy 4K UHD



- **Rozdzielczość 4K UHD, kompatybilność HDR i HLG**
- **Projekcja nawet przy zapalonym świetle - 4000 lumenów**
- **Kompaktowe rozmiary projektora i cicha praca**
- **Technologia laserowa DuraCore - 30,000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy**



ZK400 to kompaktowy projektor laserowy 4K UHD. Zaprojektowany do bezobsługowej, ciągłej pracy, może być instalowany w niemal każdej orientacji. Jego niewielkie rozmiary i mała waga w połączeniu z projekcją 360 stopni i projekcją pionową sprawiają, że jest uniwersalny i łatwy w instalacji.

Ten wielofunkcyjny projektor jest kompatybilny z HDR i HLG, ma wbudowany głośnik, a jego laserowa technologia DuraCore zapewnia do 30 000 godzin praktycznie bezobsługowej pracy.

Specifications

UPC: 796435446277, EAN: 5055387666689, Colour: White

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	UHD (3840x2160)
Jasność	4 000 lumenów
Kontrast	2 000 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:9
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3
Korekcja trapezowa - pozioma	+/-30°
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-30°
Posiada automatyczną, pionową korekcję trapezową	Tak
Ilość wyświetlanych kolorów (miliony)	1073.4
Szybkość skanowania poziomego	15.375 ~ 91.146 KHz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 120Hz/Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	1.5:1 ~ 1.66:1
Odległość wyświetlania	1.2m - 9.9m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	15.84mm~17.44mm
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-0%
Wbudowany offset	105%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Kontrola 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
Kompatybilność z komputerem	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Kompatybilność 3D

3D	TBC
3D Ready	3D Ready
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem

OSD / języki wyświetlacza

	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonesian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamsese
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak

Warunki pracy

	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%
--	--

Pilot

	Podświetlany pilot domowy
--	---------------------------

Rozprowadzanie Ciepła

	785BTU/hour
--	-------------

Liczba głośników

	2
--	---

Wattów na głośnik

	10W
--	-----

W pudełku

	AC przewód zasilający
--	-----------------------

	Pilot
--	-------

	2x baterie AAA
--	----------------

	Podstawowa instrukcja obsługi
--	-------------------------------

	4.00ms
--	--------

	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
--	--

Optional wireless models

Zasilanie

Zasilanie	100V ~ 240V, 50-60Hz
-----------	----------------------

Zużycie energii (tryb czuwania)	<0.5W
---------------------------------	-------

Zużycie energii (minimalne)	175W
-----------------------------	------

Zużycie energii (maksymalne)	230W
------------------------------	------

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	337 x 265 x 119.3
-----------------------------	-------------------

Gross weight	6.5 kg
--------------	--------

Net weight	4.8 kg
------------	--------

