

EH615T

Professionelles und kompaktes Installations-Kraftpaket



© Samruh Creative Association

- **Ultra-heller Full HD 1080p Projektor – 6.200 ANSI Lumen**
- **Flexible Installationen – 1,8-facher Zoom**
- **Vertikaler und horizontaler Lens Shift**
- **Geometrische 4 Ecken Projektion**

Bilder ohne Kompromisse und "besser als Full HD" verspricht der EH615T Full HD Projektor. Er wurde entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen, professionellen Installationen, für die man normalerweise größere Projektoren mit Wechselobjektiv einsetzen würde.

Dieser leistungsstarke Projektor wartet mit 6.200 Lumen und einem beeindruckenden 1,8-fachen Zoom, vertikalem/horizontalem Lens Shift sowie geometrischer 4 Eckenanpassung auf. Seine beiden HDMI Eingänge (einer davon MHL-fähig), DisplayPort und mehrere analoge Anschlüsse erleichtern das Verbinden. Der EH615T verfügt zudem über eine HDBaseT Konnektivität, die die Steuerung über ein bis zu 100 Meter langes Kabel erlaubt.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	6.200Lumen
ANSI Helligkeit	6.200 Lumen
Kontrastverhältnis	10.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	-30 ~ +30°
Keystone Korrektur - vertikal	-30 ~ +30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.69m ~ 7.62m (27.2" ~ 300") diagonal
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	465
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	2000 (Hell), 3000 (Eco), 3000 (Eco+)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.2:1 ~ 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens Shift	Vertikal +25%, Horizontal +10%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	<p>Anschlüsse 1 x RJ45, 1 x Mini USB Service, 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Composite video, 1 x HDBaseT, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p>Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x 3D Sync, 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x 12V Trigger, 1 x Audio 3.5mm</p>
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch	37dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel, Fernbedienung, Batterie, Basic User Manual
Optionale Wireless Modelle	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	490W
Stromverbrauch (max)	615W
Gewicht und Maße	
Netto Gewicht (kg)	6.4kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	424 x 344 x 160

