

ZU606TSTe

Proyector láser profesional de alto brillo



- **Potente proyector láser de tiro corto WUXGA - 6300 lúmenes ANSI**
- **30,000 horas de luz láser libre de mantenimiento a plena potencia**
- **Compatible con 4K y HDR**
- **Conectividad HDBaseT**



Presentamos el ZU606TSTe. El proyector más pequeño de su clase.

Con 6300 lúmenes y compatible con 4K / HDR, el ZU606TSTe es un proyector de bajo mantenimiento con tecnología láser de larga duración. Tiene una relación de alcance de 0.79: 1, desplazamiento vertical de la lente y altavoces incorporados de 10W.

Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WUXGA (1920x1200)
Brilho	6.300Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3, 16:9, 16:10
Correção keystone - Horizontal	+/-30°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Correção keystone vertical automática	Sim
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15.375~91.146 KHz
Taxa de varredura vertical	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidade	85%
Tamanho da tela	29.38" ~ 305.6" diagonal

Info Lâmpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.79:1
Distância de projeção (m)	19.69" - 204.72"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	11.66
Lens shift	Vertical -100 ~ 120%
Offset nativo	100%
Lens shift	Sim - {{downloads_link}}

Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 2 x VGA, 1 x Video compuesto, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video Saídas 1 x VGA, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Controle 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45

General	
Nível de som (típico)	33dB
Nível de som (máx)	38dB
Compatibilidade com PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6x
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Condições de funcionamento	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Controle remoto	Mando ProAV retroiluminado
Dissipação de calor	1.328BTU/hour
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Networking	
LAN - control	Sim
LAN	Sim

Corriente	
Fonte de alimentação	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (máx.)	389W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	14.72" x 11.89" x 4.61"
Gross weight	17.2 lbs
Net weight	12.13 lbs

