

# CinemaX D2

Proiettore domestico laser 4K UHD a focale ultra corta



- **Vera esperienza visiva 4K UHD - 8,3 milioni di pixel sullo schermo, compatibile con HDR e HLG**
- **Tiro ultra corto - Immagini da 100 pollici con il proiettore posizionato a meno di 30cm dalla superficie di proiezione**
- **Modalità di gioco avanzata - Gioco a basso ritardo: 16 ms in 4K a 60 Hz e 4 ms in 1080P a 240 Hz**
- **Audio integrato - Supporta eARC**



Parte della gamma CinemaX, questo elegante proiettore a ottica ultra corta offre un'esperienza visiva 4K UHD indimenticabile a casa. Dotato di alta luminosità, tecnologia laser DuraCore premium e un'ampia gamma di colori, il D2 offre una straordinaria accuratezza e vivacità del colore, perfetta per ricreare il grande schermo a casa.

Dotato di una modalità di gioco avanzata, gli appassionati di giochi possono sperimentare immagini prive di sfocature e giochi a basso ritardo con un tempo di risposta di 16 ms in 4K a 60 Hz e 4 ms in 1080P a 240 Hz per un vantaggio di gioco competitivo.

Per un audio nitido, gli altoparlanti integrati sono dotati di tre ingressi HDMI 2.0 con eARC

## Specifications

EAN: 5055387665811, Colour: Black

EAN: 5055387666023, Colour: White

UPC: 796435 81 447 2, Colour: Black

UPC: 796435 81 446 5, Colour: White

### Display/immagine

Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	3.000 lumen
Rapporto di contrasto	1.800.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	10°
Trapezio correzione - verticale	10°
Scan rate Orizzontale	31 ~ 135Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	90%
Dimensione schermo	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonale

### Info Lampada

Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

### Ottico

Rapporto di tiro	0.25:1
Distanza Proiettore (m)	0.47m - 0.66m
Focale (mm)	525mm/20.669"
Offset nativo	124%

### Connessioni

Connessioni	<b>Ingressi</b> 3 x HDMI 2.0 <b>Uscite</b> 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm
-------------	---

### Generale

Livello rumore (tipico)	26dB
Livello rumore (max)	28dB
Compatibilità PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Frame sequential: 1080p, WXGA, XGA, SVGA 120Hz
3D	3D ready
Sicurezza	Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale)
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA 2 batterie AAA Manuale utente di base
Input lag	4.00ms

### Input lag

### Potenza

Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	190W
Consumo (max)	230W

### Peso e dimensioni

Dimensioni	576 x 383 x 130
Peso lordo	11.5 kg
Peso netto	8.4 kg

