

# ZW350

Projecteur laser compact à haute luminosité



- **Projecteur laser DuraCore lumineux WXGA - 3500 lumens et certifié IP6X**
- **Installation facile - zoom 1,3x, projection à 360° et en mode portrait**
- **Contrôle complet des commandes - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et Telnet LAN.**
- **Technologie DuraCore laser - Source lumineuse laser sans entretien d'une durée de 30 000 heures**



Le ZW350 est un projecteur DuraCore laser WXGA compact certifié IP6X. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, il peut être installé dans quasiment toutes les orientations. Son encombrement réduit et son faible poids, ainsi que son zoom 1,3x combiné à une projection à 360 degrés et à un mode portrait, le rendent facile à installer.

Ce projecteur riche en fonctionnalités dispose d'un haut-parleur intégré. Sa technologie laser offre jusqu'à 30 000 heures de lumière laser sans entretien. Pour un contrôle optimal, il est doté d'une connexion RJ45 permettant de surveiller et de contrôler un réseau de plusieurs salles.

## Specifications

|  |   |
|--|---|
| <b>Affichage/image</b>                   |   |
| Technologie d'affichage                  | DLP™  |
| Résolution native                        | WXGA (1280x800)   |
| Luminosité                               | 3 500 lumens  |
| Contraste                                | 300 000:1   |
| Affichage (natif)                        | 16:10   |
| Affichage compatible                     | 4:3,16:9  |
| Correction trapèze - verticale           | +/-40°  |
| Correction trapèze automatique verticale | Oui   |
| Nombre de couleurs (millions)            | 1073.4  |
| Fréquence de balayage horizontal         | 15.375 ~ 91.146 KHz   |
| Fréquence de balayage vertical           | 50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz   |
| Uniformité                               | 75%   |
| Taille d'écran                           | 0.76m ~ 7.65m (30.1" ~ 301") diagonale  |
| <b>Lampe (Infos)</b>                     |   |
| Source lumineuse                         | Laser   |
| Durée de vie LASER                       | 30 000 heures   |
| <b>Optique</b>                           |   |
| Rapport de projection                    | 1.18:1 ~ 1.54:1   |
| Distance de projection (m)               | 1m - 7.7m   |
| Zoom                                     | 1.3   |
| Type de zoom                             | Manuel  |
| Longueur de la focale (mm)               | 16.901 ~ 21.6076  |
| Offset natif                             | 113%  |
| <b>Connectivité</b>                      |   |
| Connectiques (Entrées/Sorties)           | <b>Entrées</b> 2 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm<br><b>Sorties</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A<br><b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service   |
| <b>Général</b>                           |   |
| Niveau sonore (type)                     | 30db  |
| Niveau sonore (max)                      | 32db  |
| Compatibilité PC                         | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| Compatibilité 2D                         | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| Compatibilité 3D                         | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60  |
| 3D                                       | Full 3D   |
| Sécurité                                 | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe  |
| Indice IP                                | IP6X  |
| OSD / Affichage des langues              | 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien |
| Fonctionnement 24/7                      | Oui   |
| Projection 360°                          | Oui   |
| Conditions de fonctionnement             | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Télécommande                             | Télécommande avec laser et fonction souris  |
| Nombre de haut-parleurs                  | 1   |
| Haut-parleur (Watts)                     | 15W   |
| Contenu de la boîte                      | Cordon d'alimentation AC<br>Télécommande<br>2 piles AAA<br>Manuel d'utilisation de référence  |
| Modèles sans fil en option               | UHDCast Pro   |
| <b>Réseau</b>                            |   |
| LAN - Contrôle                           | Oui   |
| <b>Puissance</b>                         |   |
| Alimentation                             | 100V ~ 240V, 50-60Hz  |
| Consommation énergétique (veille)        | <0.5W   |
| Consommation énergétique (min)           | 138W  |
| Consommation énergétique (max)           | 161W  |
| <b>Poids et dimensions</b>               |   |
| Dimensions (LxPxH)                       | 337 x 265 x 122.5mm   |
| Poids brut                               | 6.2 kg  |
| Poids net                                | 4 kg  |

