

WU334

Универсальный и мощный проектор с высоким разрешением



- Яркий WUXGA проектор – 3600 ANSI люмен
- Легкость подключения – 2 x HDMI, MHL, Питание по USB
- Четкое, мощное аудио - динамик 10Вт
- Легкий и портативный

Универсальный и мощный проектор с высоким разрешением



Specifications

| | |
|--|---|
| Дисплей/Изображение | |
| Технология отображения | DLP |
| Разрешение | WUXGA (1920x1200) |
| Яркость | 3 600лмн |
| Контрастность | 20 000:1 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Соотношение сторон - согласованное | 4:3,16:9 |
| Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная | +/-40° |
| Горизонтальная развертка | 15.38 ~ 91.15кГц |
| Вертикальная развертка | 50 ~ 85(120 for 3D)Гц |
| Равномерность светового потока | 70% |
| Размер экрана | 0.74m ~ 7.62m (29" ~ 300") (diagonal)(Диагональ) |
| Характеристики лампы | |
| Источник света | Лампа |
| Тип лампы, Вт | 240 |
| Срок службы лампы (часы) | 4000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Оптические характеристики | |
| Проекционное отношение | 1.47:1 - 1.62:1 |
| Проекционное расстояние (м) | 1m - 9.5m |
| Зум | 1.1 |
| Тип зума | Руководство пользователя |
| Фокусное расстояние (мм) | 15.59 ~ 17.14 |
| Сдвиг объектива (offset) | 110% |
| Совместимость | |
| Подключения | Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232 |
| Общее | |
| Уровень шума (обычный) | 27дБ |
| Совместимость с компьютером | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D совместимость | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Безопасность | Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем |
| Меню / языки дисплея | 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский |
| Условия эксплуатации | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Пульт управления | Тип карты |
| Динамики | 1 |
| Вт на динамик | 10Вт |
| В комплекте | Кабель питания, пульт ДУ, батарейки, руководство пользователя |
| Питание | |
| Питание | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Потребляемая мощность (standby) | 0.5W |
| Потребляемая мощность (min) | 205W |
| Потребляемая мощность (max) | 295W |
| Вес и габариты | |
| Вес нетто | 2.91кг |
| Размеры (Ш x Г x В) (мм) | 316 x 244 x 108 |

