

ZH406STx

Projektor a laser de curto alcance compacto de alto brilho



- **Projektor a laser brilhante Full HD 1080p - 4200 lumens para uso a qualquer hora do dia**
- **Lente de curta distância - Imagem de 100" a pouco mais de um metro de distância**
- **Controle final - Comandos Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Tecnologia laser DuraCore - A fonte de luz laser fornece até 30.000 horas de operação praticamente sem manutenção**



O ZH406STx é um projetor laser compacto DuraCore Full HD 1080p de curta distância. Projetado para operação contínua e praticamente livre de manutenção, pode ser instalado em praticamente qualquer orientação.

Repleto de recursos, este projetor a laser compacto possui alto-falantes embutidos, é compatível com 4K e HDR e é de baixa manutenção com tecnologia laser de vida extremamente longa. Para o melhor controle, o projetor vem com conexão RJ45, permitindo que você monitore e controle sua rede em várias salas.

Perfeito para negócios, educação e museus onde é necessária uma imagem clara e brilhante.

Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	4.200Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-15°
Correção keystone - Vertical	+/-15°
Correção keystone vertical automática	Sim
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 120Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	36.4" ~ 300.5" diagonal
Info Lámpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.5:1
Distância de projeção (m)	15.75" - 129.92"
Tipo de zoom	Fixa
Distância focal (mm)	7.51mm/0.296"
Offset nativo	115%
Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x Mic 3.5mm Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x micro USB serviço, 1 x 3D sync
General	
Nível de som (típico)	30dB
Nível de som (máx)	32dB
Compatibilidade com PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Classificação IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando ProAV retroiluminado
Dissipação de calor	918BTU/hour
Alto-falante	2
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação CA Controle remoto 2 pilhas AAA Manual básico do usuário
Optional wireless models	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Networking	
LAN - control	Sim
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (mín.)	206W
Consumo de energia (máx.)	269W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	13.27" x 10.43" x 4.82"
Gross weight	13.71 lbs
Net weight	10.03 lbs

