

# ZU550T

Luminoso piu' a lungo – 30.000 ore a piena potenza



© Nordic Amusement Group

- Videoproiettore Laser WUXGA - 5500 lumen
- 30.000 ore senza manutenzione a piena potenza grazie alla sorgente luminosa laser
- Certificato contro la polvere IP5X per una totale affidabilita' nel tempo
- Orientamento versatile - Proiezione a 360°

Videoproiettore laser da 5.500 lumen WUXGA



## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	5.500 lumen
Luminosità ANSI	5.500 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	85%
Dimensione schermo	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") (diagonal)
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.2:1 - 1.92:1
Distanza Proiettore (m)	1.24m - 7.75m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Verticale +20%, Orizzontale +10%
Offset nativo	100%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Microfono, 1 x RS232, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x USB-B service, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RJ45, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x HDBaseT, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 12V trigger
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	28dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	18 lingue: Arabo,Danese,Olandese,Inglese,Finlandese,Francese,Tedesco,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portoghese,Russo,Cinese (semplificato),Spagnolo,Cinese (tradizionale),Turco
Operativo 24/7	Sì
Operativo a 360°	Sì
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 90%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando PRO AV retroilluminato cablato
Dissipazione di calore	1.500BTU/hour
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione Telecomando 2x batterie AAA Manuale base
<b>Rete</b>	
Controllo - LAN	Sì
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	250W
Consumo (max)	370W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Peso netto	10.7kg
Dimensioni	405 x 387 x 159

