

# UHD52ALV

Luminoso proyector inteligente 4K UHD



- **Resolución 4K UHD - compatible con HDR y HLG**
- **3500 ANSI lumens**
- **Movimiento de imagen fluido - Interpolador de fotogramas Puremotion**
- **Características - TapCast, reproductor multimedia incorporado, conexión inalámbrica y PureMotion**



Sumérgete en un mundo de Ultra HD. El UHD52ALV ofrece lo último en entretenimiento inteligente con brillantes imágenes 4K, y control de voz. Ahora puede disfrutar de colores precisos, detalles nítidos y un contraste brillante para una experiencia increíblemente inmersiva.

## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3,500 lumens
Ratio de contraste	500,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	34.1" ~ 302.4" diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 15000 (Dinámica), 10000 (Eco)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.21:1 ~ 1.59:1
Distancia de proyección (m)	47.24" - 318.9"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	12.81mm~16.74mm/0.504"~0.659"
Lens shift	Vertical +10%
Offset nativo	105%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<p><b>Entradas</b> 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector</p> <p><b>Salidas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A</p> <p><b>Control</b> 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x USB-A wireless, 1 x USB-A wireless Alexa</p>
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	25dB
Nivel sonoro (max)	27dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Tapa de la lente Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico Adaptador USB inalámbrico - WUSB
Input lag	66.00ms
Optional wireless models	WUSB
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	249W
Consumo energético ( máx.)	305W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Dimensiones (W x D x H)	15.43" x 11.06" x 4.65"
Gross weight	14.9 lbs
Net weight	11.51 lbs

