

W416

Compatto e potente



- **Proiettore luminoso WXGA - 4300 ANSI lumen**
- **Flessibilità di installazione: spostamento dell'obiettivo verticale e zoom 1,6x**
- **Controllo completo : supporto completo per i comandi di Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Connettività semplice - Altoparlante HDMI, MHL, VGA, 10W**

Realizza le tue presentazioni indipendentemente dal livello di luce ambientale utilizzando il brillante HD ready W416. Progettato per le aziende e gli ambienti di installazione professionali, questo proiettore compatto e potente può essere installato o trasportato.

Facile da collegare a più ingressi, tra cui due HDMI, MHL, VGA e un altoparlante da 10 W incorporato. È anche possibile presentare in modalità wireless utilizzando HDCast Pro (venduto separatamente) o utilizzare l'alimentazione USB per collegare e alimentare dongle HDMI come Google Chromecast.

Per installazioni più complesse, questo proiettore è dotato di un'ampia gamma di zoom 1,6x, spostamento verticale dell'obiettivo e funzioni di rete per il controllo remoto.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	WXGA (1280x800)
Luminosità	4.500 lumen
Rapporto di contrasto	20.000
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15 ~ 91Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	0.65m ~ 7.7m (25.66" ~ 303.2") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	260
Durata Lampada (ore)	3000 (Luminoso), 6000 (Dinamico), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Ottico	
Rapporto di tiro	1.47:1 ~ 2.35:1
Distanza Proiettore (m)	1.3m - 8.5m
Zoom	1.6
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Verticale +16%
Offset nativo	96%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 2 x Audio 3.5mm Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB mouse/service
Generale	
Livello rumore (tipico)	32dB
Livello rumore (max)	34dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	21 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Si
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	249W
Consumo (max)	309W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	315 x 224 x 114
Gross weight	3.83 kg
Net weight	2.99 kg

