

# HD29HLVx

Videjuegos y deporte en pantalla grande en cualquier momento del día



- **Luces en la pantalla - 4500 lúmenes para usar en cualquier momento del día**
- **Compatible con 4K UHD y HDR - Detalles mejorados para una experiencia visual inmersiva**
- **Proyector gaming ultrarrápido - Soporta 1080p 120Hz con un delay de 8.4ms**
- **Fácil conectividad - 2x HDMI, alimentación USB y altavoz integrado de 10W**



Siente la acción con el alto brillo del HD29HLVx. Experimenta cada momento en pantalla grande para disfrutar de videojuegos envolventes, deportes en directo y películas.

Práctico y fácil de configurar, este compacto proyector de alto brillo es ideal para entornos bien iluminados, de modo que los amantes de los deportes pueden disfrutar de la acción en vivo con familiares o amigos hasta con las luces encendidas. El HD29HLVx es compatible con HDR y la tecnología Amazing color, lo que le permite ofrecer una reproducción de color precisa y realista para los amantes del cine.

## Specifications

EAN: 5055387666429, Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4.500 lumens
Ratio de contraste	50.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15,38 ~ 91,15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.12:1 ~ 1.47:1
Distancia de proyección (m)	1m - 7.5m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.9 ~ 21.6
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A <b>Control</b> 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	200W
Consumo energético ( máx.)	285W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.88 kg
Peso neto	3.3 kg

