

# ZU720TST

Videoproiettore laser WUXGA da 7.000 lumen compatto, silenzioso e leggero



- Videoproiettore professionale laser da 7.000 lumen ad ottica fissa con zoom - Luminoso e flessibile, ideale per eventi, mostre e musei.
- Ottica completamente motorizzata (zoom, fuoco e lens shift)
- Ottica con rapporto di proiezione 0.75~0.95:1
- Sorgente luminosa laser fino a 30.000 ore - Costi di manutenzione pari a zero o quasi fino a 30.000 ore



Videoproiettore professionale laser WUXGA da 7.000 lumen

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	7.000 lumen
Contrasto - dinamico	1.000.000:1
Contrasto - full on/off	1.100:1
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3, 16:9
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Dimensione schermo	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	DuraCore Laser
Durata LASER	30.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	0.75:1 ~ 0.95:1
Distanza Proiettore (m)	0.81m - 6.13m
Zoom	1.26
Tipo Zoom	Motorizzato
Focale (mm)	11.11~14.16
Lens shift	Verticale: +/-50%, Orizzontale: +/-15%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}
<b>Connesioni</b>	
Connesioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync <b>Uscite</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 2 x USB-A potenza 1.5A <b>Controllo</b> 1 x 12V trigger, 1 x USB-B service, 1 x RJ45, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RS232
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	27dB
Livello rumore (max)	29dB
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP5x
OSD / lingue visualizzate	23 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Francese, Tedesco, Greco, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	10% to 85% Humidity, non-condensing
Telecomando	Telecomando ProAV retroilluminato
Dissipazione di calore	1.790BTU/hour
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
<b>Rete</b>	
LAN	Si
<b>Potenza</b>	
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	320W
Consumo (max)	510W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Dimensioni	484 x 376 x 178.5
Peso lordo	16.5 kg
Peso netto	12.9 kg

