

ZH406STx

Projecteur Laser Compact Ultra-Lumineux à Courte Focale



- **Projecteur DuraCore Laser Full HD 1080p - 4200 ANSI lumens**
- **Courte focale - Une image de 100" à 1m de recul**
- **Contrôle complet - Commandes Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et LAN Telnet**
- **Technologie DuraCore laser - 30 000 heures de source lumineuse laser sans maintenance**



Le ZH406STx est un projecteur laser DuraCore laser compact Full HD 1080p à courte focale. Le projecteur peut être installé dans n'importe quelle orientation selon vos besoins.

Équipé d'une multitude de fonctionnalités, ce projecteur laser et compact est doté d'un haut-parleur intégré ainsi qu'une compatibilité 4K et HDR. Le ZH406STx ne nécessite aucune maintenance et possède une technologie laser ultra-longue durée. Une connectique RJ45 est également disponible pour vous permettre de contrôler votre réseau dans plusieurs pièces.

Specifications

EAN: 5055387666252, Colour: White

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	4 200 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-15°
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 120Hz/Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.92m ~ 7.63m (36.4" ~ 300.5") diagonale

Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

Optique

Rapport de projection	0.5:1
Distance de projection (m)	0.4m - 3.3m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.51mm/0.296"
Offset natif	115%

Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x Mic 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x micro USB service, 1 x 3D sync
--------------------------------	--

Général

Niveau sonore (type)	30db
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilité 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Dissipation de la chaleur	918BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

Puissance

Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	206W
Consommation énergétique (max)	269W

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	337 x 265 x 122.5mm
Poids brut	6.22 kg
Poids net	4.55 kg

