


EH412STx

Короткофокусный, яркий и компактный проектор



- **Яркий проектор Full HD 1080p - 4000 люмен для использования в любое время суток**
- **Short throw lens - 100" image from just over a metre away**
- **Простое подключение - питание через HDMI и USB**
- **Чистый, мощный звук - Встроенный динамик мощностью 10 Вт**



Создавайте яркие презентации без особых усилий в формате Full HD 1080p в любое время суток. Разработанный для небольших конференц-залов и учебных классов, короткофокусный проектор EH412STx может похвастаться потрясающей цветопередачей, длительным сроком службы лампы и энергосберегающими функциями, обеспечивающими более низкую общую стоимость владения. Несколько входов, USB-питание и встроенный динамик обеспечивают простоту настройки - идеально подходит для подключения ноутбука, ПК или проигрывателя Blu-ray, для получения четкого проецируемых изображений со звуком. Вы даже можете использовать USB-порт для подключения и питания HDMI-адаптеров, таких как Google Chromecast.

Specifications

UPC: 796435 44 605 5, EAN: 5055387666177, Colour: White

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	50 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	70%
Размер экрана	0.92m ~ 7.82m (36.2" ~ 307.8") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	240
Срок службы лампы (часы)	4000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Оптические характеристики

Проекционное отношение	0.49:1
Проекционное расстояние (м)	0.4m - 3.4m
Фокусное расстояние (мм)	7.42mm/0.292"
Сдвиг объектива (offset)	116%

Совместимость

Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL Выходы 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A Контроль 1 x RS232
-------------	--

Общее

Уровень шума (обычный)	26дБ
Уровень шума (макс.)	28дБ
Совместимость с компьютером	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D совместимость	Full 3D
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт ДУ 2 батарейки типа AAA Руководство пользователя
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Питание

Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	200W
Потребляемая мощность (max)	285W

Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.97 kg
Net weight	3.37 kg

