

ZH506e

Профессиональный лазерный проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор Full HD 1080p - 5500 ANSI люмен
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости
- Защита от пыли IP5X
- 4K и HDR совместимость

Проектор ZH506e в легком корпусе и с продолжительным сроком службы источника света стал еще более удобным. Благодаря лазерной технологии ZH506e требует минимум затрат на обслуживание, обеспечивая при этом впечатляющую яркость 5500 люмен.

Проектор ZH506e оснащен 1,6-кратным зумом, вертикальным сдвигом объектива и встроенным динамиком 10Вт, входит в ряд продуктов Optoma, которые поддерживают управление через Crestron.



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	5 500лмн
ANSI brightness	5 500
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.72m ~ 7.62m (28.2" ~ 300") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.4:1 ~ 2.24:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.91 ~ 32.62
Сдвиг объектива	Верт. -103 ~ 118%
Сдвиг объектива (offset)	103%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}

Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Mic shared with audio-in, 2 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x VGA, 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x 12В триггер Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45

Общее	
Уровень шума (обычный)	28дБ
Уровень шума (макс.)	33дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP5X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамики	10Вт
В комплекте	АС кабель питания Пульт ДУ 2x AAA батарейки Руководство пользователя
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Сетевое взаимодействие is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 07052021102402

Питание	
Питание	100V ~ 240V 50-60Hz

