

# ZK507-W

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



- Brillante proyector láser 4K UHD - 5000 lúmenes
- Resolución 4K UHD, compatible con HDR
- Zoom 1.6 x y vertical lens shift
- 30.000 horas de fuente de luz láser, sin mantenimiento

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



## Specifications

EAN: 5055387663619, Colour: White

UPC: 796435 44 445 7, Colour: White

### Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5.000 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	0.67m ~ 7.68m (26.45" ~ 302.2") diagonal

### Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del láser	30.000horas

### Óptica

Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 9.3m
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"-1.284"
Lenshifit	Vertical +15%, Horizontal: +/-0%
Offset nativo	100%
Lenshifit	Yes - see product downloads for more information

### Conectividad

Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x Alimentación USB-A 1.5A <b>Control</b> 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
------------	---

### General

Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p
Compatibilidad 3D	Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	9 languages: English, French, German, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

### Networking

LAN - control	Yes
---------------	-----

### Corriente

Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	274W
Consumo energético (máx.)	423W

### Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	498 x 331 x 171
Peso bruto	12.4 kg
Peso neto	10.54 kg

