

ZW400

Projecteur Compact Laser Ultra-Lumineux



- **Projecteur DuraCore laser ultra-lumineux WXGA – 4000 ANSI lumens**
- **Projecteur polyvalent – Zoom 1.3x, projection à 360 degrés et mode portrait**
- **Contrôle complet – Commandes Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et LAN Telnet**
- **Source lumineuse laser avec 30 000 heures de fonctionnement sans maintenance**



Le ZW400 est un projecteur DuraCore laser WXGA certifié IP6X. Il est conçu pour ne nécessiter aucune maintenance et un fonctionnement en continu. Sa légèreté, son zoom 1.3x et son fonctionnement à 360 degrés et son mode portrait vous permettent de l'installer dans n'importe quelle orientation selon vos besoins.

Il est doté d'une compatibilité 4K et HDR, d'un haut-parleur intégré ainsi que d'une technologie laser offrant un fonctionnement de 30 000 heures sans maintenance. Une connectique RJ45 est également disponible pour vous permettre de contrôler votre réseau dans plusieurs pièces.

Destiné aux salles de taille moyenne, il offre une image ultra-lumineuse et d'excellente qualité.

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	4 000 lumens
Contraste	250 000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073,4
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	0,76m ~ 7,65m (30" ~ 301") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1,18:1 ~ 1,54:1
Distance de projection (m)	1m - 7,7m
Zoom	1,3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	16.901mm~21.6076mm/0.665"~0.851"
Offset natif	113%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service
Général	
Niveau sonore (type)	30db
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilité 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	UHDCast Pro
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	157W
Consommation énergétique (max)	211W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	337 x 265 x 122,5mm
Poids brut	6,6 kg
Poids net	4,5 kg

