

ZH350ST

Projecteur compact et ultra-lumineux DuraCore laser à focale courte









- Projecteur lumineux Full HD 1080p DuraCore laser
 3500 lumens et certifié IP6X
- Compact et une focale courte pour une installation facile - Projection à 360° et mode portrait
- Consommation d'énergie réduite pour une longue durée de vie - La technologie DuraCore laser offre une source de lumière laser sans entretien pendant 30 000 heures
- Bloc d'alimentation externe Plus de fiabilité, d'efficacité énergétique et d'installation polyvalente



Le ZH350ST est l'un des projecteurs Full HD 1080p DuraCore laser Optoma les plus compacts. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, ce projecteur de 3500 lumens offre des performances supérieures, des fonctionnalités pour une installation flexible ainsi que de larges connectivités dans un format compact et léger, jusqu'à 34% plus petit que les modèles Optoma précédents.¹ Autre avantage, le ZH350ST est équipé d'un bloc d'alimentation externe offrant plus de fiabilité et d'efficacité énergétique, et son petit format permet une portabilité facile, des coûts logistiques réduits et une installation polyvalente.

Specifications

EAN: 5055387666795, Colour: White

UPC: 796435 44 657 4, Colour: White

Affichage/image

Technologie d'affichage DLP™

Résolution native 1080p Full HD (1920x1080)

Luminosité 3 500 lumens Contraste 300 000:1 2 000 000:1 Contraste - Dynamique Affichage (natif) 16:9 4:3 16:9 16:10

Affichage compatible Correction trapèze -+/-15°

horizontale

Correction trapèze - verticale +/-15° Nombre de couleurs (millions) 1073.4 15 ~ 140Khz Fréquence de balayage horizontal Fréquence de balayage 24 ~ 120Hz

vertical

Uniformité

Taille d'écran 0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale

Lampe (Infos) Source lumineuse Durée de vie LASER

Laser 30 000 heures

Optique

Rapport de projection 0.496:1 0.3m - 3.3m Distance de projection (m) Fixe Type de zoom Longueur de la focale (mm) 7.51 Offset natif 116%

Connectivité

Compatibilité 3D

Connectiques Entrées 2 x HDMI 2.0

(Entrées/Sorties) Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A

Contrôle 1 x RS232

Général

Niveau sonore (min) 27dB Niveau sonore (max) 34db

Compatibilité PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilité 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz

SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)

720p50 / 60

3D Full 3D

Sécurité Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de

passe IP6X

Indice IP

OSD / Affichage des langues 25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais,

Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois

Traditionnel, Turque, Vietnamien

Oui Fonctionnement 24/7 Projection 360° Oui

0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m Conditions de fonctionnement

Télécommande Taille d'une carte de crédit

Nombre de haut-parleurs Haut-parleur (Watts)

Contenu de la boîte Câble et bloc d'alimentation

Pile CR2025

<0.5W

Manuel utilisateur basique

Temps de réponse 8.60ms UHDCast Pro

Modèles sans fil en option Puissance

100V ~ 240V, 50-60Hz Alimentation

Consommation énergétique

(veille)

Consommation énergétique 98W

139W Consommation énergétique

Poids et dimensions

274 x 216 x 114mm Dimensions (LxPxH) Poids brut 4.2 kg

Poids net 3 kg





